VERTEILBEHÄLTER MIT RÜHRWERK


PRODUKTDATENBLATT




Platzsparende Bauweise
und flexible Behältergrößen
für eine effiziente
Lagerorganisation

TECHNISCHE DATEN

Verfügbare Nennweiten	800, 1.200 und 2.000 mm
Behälterhöhe	1.000 mm
Volumen	0,5 m³, 1 m³ und 3 m³
Rührwerksgetriebe	**Bei NW 800 und NW 1.200**
Antriebsleistung	1,1 kW
Abtriebsdrehzahl	5,6 U/min
Rührwerksgetriebe	**Bei NW 2.000**
Antriebsleistung	4,0 kW
Abtriebsdrehzahl	7,0 U/min
Partikelgröße/Körnung	Hackgut P16 – P45 (EN 14961)





AUSFÜHRUNG

- Integriertes Rührwerk
- Wartungsöffnung mit Sichtfenster und Sicherheitsendschalter
- Höhenverstellbare Formrohrfüße
- Behälterdeckel mit Ausschnitten nach Kundenwunsch
- Bis zu 3 Auswurfsöffnungen

WEITERE OPTIONEN

- Bei allen NW: Behältererhöhung um 1.000 mm
- Bei NW 1.200: Sonderhöhe von 626 mm
- Deckenaufhängung
- Füllstandsüberwachung

Datenblattnummer: 202607
Technische Änderungen vorbehalten.

Scheuch COMPONENTS GmbH
Weierfing 68, 4971 Aurolzmünster
Österreich

Telefon +43 7752 905 - 0
E-Mail office@scheuch-components.com
Web www.scheuch-components.com

Nähere Informationen
zum Verteilbehälter
finden Sie auf unserer Website.